30 Tons Fiskefartøj.

Byggeskema.

Længde i Kølket fra Inderkant af Forstævn til Rorstammens Midte . . . . . 15.00 m

Største Bredde udvendig paa Spanterne . . . 4.70 m

Dybde paa Spant fra Spundingens Inderkant til Overkant af Dæksbjælke i Borde . . . . 2.50 m

Materialdimensioner m.v.

	Materiale	Dimensioner	Bemærk
Køl	Bøg	200 x 340	
Forstævn	Eg	200 x 405	
Bundstok	Eg	105 x 310	Tømmerafstand 225
Indtømmet V.L.	-	105 x 170	Luftmellemrum 50
- . Skandæk	-	105 x 125	
Kølsvin	-	175 x 210	
Skandæk	-	65	
Vaterbord	-	225 x 65	
Bjælkevæger	-	235 x 65	
Sætgang	-	210 x 60	
Dæksbjælker	-	115 x 130	
Kimmingsvæger	-	210 x 70	
Barkholt	-	200 x 60	
Sider	-	200 x 60	
Kimming	Eg og Bøg	200 x 60	
Bund	Bøg	200 x 60	
Kølplanke	-	250 x 60	
Garnering	Eg	35	
Dæksplanker	Fyr	120 x 50	

Forboltning.

	Dimension	Antal
Køl og Kølsvin	19 mm	1 Bolt i hver Bundstok
Dæksvæger	16 mm	1 Bolt i hvert Spant, 1 Bolt i hver Dæksbjælke
Kimmingsvæger	16 mm	1 Bolt i hvert Spant, 1 Spiger i hvert Tømmer.
Vaterbord	16 mm	2 Bolte gennem Skandæk og Vaterbord mellem hver Støtte. 1 Spiger i hver Støtte.
Barkholt	16 mm)	
Sider	16 mm)	1 Bolt og 2 Spiger i hvert andet Spant.
Kimming	16 mm)	
Bund	16 mm)	
Kølplanke	16 mm)	3 Spiger i mellemliggende Spanter.
Trækne	16 mm	
For- og Agterbaand	16 mm	

Iøvrigt efter Bekendtgørelsens Bestemmelser.